

Szivattyúk minden ter¼letre

Hidro Master Kft.

IBO ITALY 200L ¼ll³ hidrofor tart¼ly GBV nyom¼sm¼r¼vel

113 690 Ft



Az IBO ITALY membrános tart¼lyokat a v¼-znyom¼s stabiliz¼l¼s¼ira ¼s a v¼-zell¼t¼ rendszer akt¼v t¼rfogat¼nak n¼vel¼s¼re tervezt¼k. A tart¼lyhoz annak param¼tereinek megfelel¼en van lehet¼s¼g szivatty¼-, illetve nyom¼sszab¼lyz¼s¼ kiv¼laszt¼s¼ira. A tart¼lyok nyom¼start¼s¼ berendez¼sekhez alkalmazott sz¼nac¼lb¼l k¼sz¼lnek ¼s speci¼lis korr¼zi¼g¼tl¼s¼ bevonattal vannak ell¼t¼va. A tart¼lyok belsej¼ben EPDM gumi membr¼n van (olasz gy¼rtm¼ny), amely v¼laszfalat k¼pes a tart¼lyban l¼v¼ v¼-z ¼s a membr¼nt¼rben l¼v¼ t¼nyom¼sos l¼gt¼r k¼z¼t¼. A membr¼n leveg¼ fel¼li oldal¼n l¼t¼hozott nyom¼s hat¼rozza meg a v¼-zrendszerben l¼v¼ nyom¼s nagys¼g¼t. A tart¼lyban l¼v¼ v¼-z t¼rfogata a tart¼ly t¼rfogat ¼s a membr¼nt¼r t¼rfogat k¼z¼t¼i k¼l¼l¼nbs¼g. A nyom¼sfokoz¼s¼ rendszerekben l¼v¼ tart¼lyok haszn¼lat¼val minimaliz¼lhat¼s¼ a szivatty¼ind¼t¼s¼ok sz¼ma egy adott id¼tartamon bel¼l, ami a teljes berendez¼s ¼lettartam¼t befoly¼solja. A tart¼lyok a tart¼ly h¼ts¼ r¼sz¼n a burkolat alatt tal¼lhat¼s¼ speci¼lis szeleppel vannak felszerelve a membr¼n l¼gt¼r felt¼lt¼s¼re, m¼k¼d¼si elv¼k azonos az aut¼gumik¼l alkalmazottal.

¼

T¼rfogat: 200L

Csatlakoz¼s: 5/4"

M¼retek: 590 * 1100 mm

S¼ly: 33 Kg

EIÁ'tÁ¶ItÁ©si nyomÁjs: 3 bar

Max tÁ°InyomÁjs: 10 bar

MÁ©rÁ'Á³rÁjval szerelve

FolyadÁ©k max. hÁ'mÁ©rsÁ©klete: 100 Á°C

FolyadÁ©k minimÁjlis hÁ'mÁ©rsÁ©klet: -10 Á°C

Garancia 3 Á©v

GyÁjrtÁ³: IBO LengyelorszÁjg

Á

[ForgalmazÁ³ elÁ©rhetÁ'sÁ©ge](#)

FogyasztÁ³i vÁ©lemÁ©nyek: MÁ©g senki sem Á-rt vÁ©lemÁ©nyt errÁ'l a termÁ©krÁ'l.
KÁ©rem, jelentkezzen be Á©s Á-rjon egy vÁ©lemÁ©nyt.